

APLICACIONES

Refrigeración industrial, unidades condensadoras, almacenamiento frío, sistemas de supermercados, sistemas de aire acondicionado, bombas de calor, etc.

Escala temperatura: Indicada en dial junto con presión.

Precisión: $\pm 1,6\%$ FSD

Rango operación: 75 % FSD, presión estática 60 % FSD, presión oscilante.



CÓDIGO	BAR	PSI	ESCALA T°	DN(mm)	CONEXIÓN
MAII25012	-1+12	-30"HG / 170	-50+34	63	INFERIOR 1/4"
MAII25025	-1+25	-30"HG / 350	-60+58	63	INFERIOR 1/4"
MAIP25012	-1+12	-30"HG / 170	-50+34	63	POSTERIOR 1/4"
MAIP25025	-1+25	-30"HG / 350	-60+58	63	POSTERIOR 1/4"
MAII40012	-1+12	-30"HG / 170	-50+34	100	INFERIOR 1/2"
MAII40025	-1+25	-30"HG / 350	-60+58	100	INFERIOR 1/2"
MAIP40012	-1+12	-30"HG / 170	-50+34	100	POSTERIOR 1/2"
MAIP40025	-1+25	-30"HG / 350	-60+58	100	POSTERIOR 1/2"

*Otras Escalas, bajo consulta.