

APLICACIONES

Utilización industriales y marítimas generales, la serie incluye también presostatos de seguridad para control de calderas de vapor-agua.



ESPECIFICACIONES

Rango de presión:	-1+30 bar
Conexión a Proceso:	1/4"
Conexión:	A prueba de fallos
Grado de Protección:	IP66
Conmutador:	Con zona neutral ajustable

ESCALAS	RANGO	MODELO
RT121	-1 + 0 BAR	RT121
RT116	1 + 10 BAR	RT116
RT5	4 + 17 BAR	RT5
RT112	0,1 + 1,1 BAR	RT112
RT110	0,2 + 3 BAR	RT110
RT262	-1 + 9 BAR	RT262

*Otras Escalas, bajo consulta.

APLICACIONES

Uso general estanques agua, aire, vapor y todo fluido de caldera.



ESPECIFICACIONES

Caja Metálica:	90 x 60 mm
Contactos:	Normal abierto / Normal cerrado
Diseño:	Ligero y compacto
Ideal:	Para instalaciones de paneles
Resistente:	A la vibración
Temp. Ambiente:	- 40+65°C

CÓDIGO	RANGO	DIFERENCIAL	MODELO	MARCA	CONEXIÓN
PDA00450	-0,2 + 8 BAR	0,4 A 1,5 BAR	KPI35	DANFOSS	¼" BSP BRONCE
PDA00500	4 + 12 BAR	0,5 A 1,6 BAR	KPI36	DANFOSS	¼" BSP BRONCE
PDA00550	8 + 28 BAR	1,8 A 6 BAR	KPI38	DANFOSS	¼" BSP BRONCE