

## TEMPERATURA

### TERMÓMETRO TIPO MÁQUINA RECTO

Se utilizan para la medición de la temperatura en los medios de comunicación de vapores, líquidos en tuberías, compresores y hornos.

Termómetro de vidrio macizo (alcohol y mercurio), según la temperatura

#### ESPECIFICACIONES

Protección:	De Bronce
Escala interior:	En grados Celsius
Conexión:	1/2 " BSP/NPT
Bulbo:	Bronce, o acero inoxidable sobre 500 °C

CÓDIGO	RANGO	BULBO	CUERPO
TMTR45050	-30 + 50 °C	45 MM	110 MM
TMTR45100	0 + 100 °C	45 MM	110 MM
TMTR45150	0 + 150 °C	45 MM	110 MM
TMTR45200	0 + 200 °C	45 MM	110 MM
TMTR45300	0 + 300 °C	45 MM	110 MM
TMTR60050	-30 + 50 °C	60 MM	110 MM
TMTR60100	0 + 100 °C	60 MM	110 MM
TMTR60150	0 + 150 °C	60 MM	110 MM
TMTR60200	0 + 200 °C	60 MM	110 MM
TMTR60300	0 + 300 °C	60 MM	110 MM
TMTR60600	0 + 600 °C	60 MM	110 MM
TMTR100050	-30 + 50 °C	100 MM	200 MM
TMTR10100	0 + 100 °C	100 MM	200 MM
TMTR10150	0 + 150 °C	100 MM	200 MM
TMTR10200	0 + 200 °C	100 MM	200 MM
TMTR10300	0 + 300 °C	100 MM	200 MM
TMTR10600	0 + 600 °C	100 MM	200 MM

